



www.insize.com



7305-G60
DATOVÝ VÝSTUPNÍ KABEL
NÁVOD K OBSLUZE



Úvod

- Výstupní datový kabel **7305-G60**
Černý kabel, délka: 3 m
Signál sériového portu
Typ rozhraní: Micro-USB




7305-G60

Komunikační protokol

- Baud: 9600bps
Datový bit: 8
Stop bit: 1
Kontrolní bit: Žádný
Žádné řízení toku

- Výstupní formát dat

1. Hex



2. ASCII

Příklad formátu dat
Zobrazit Výstup
1,234 ➡ +1,234
-1,234 ➡ -1,234

Provoz připojení

Po připojení datového výstupního kabelu k digitálnímu indikátoru řady 2133 nebo 2140 se připojte k počítači.

Návod k obsluze

Instalace pohonu:

- 1 Adresa pro stažení ovladače:
www.insize.com/download/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip
- 2 Rozbalte balíček, dvakrát klikněte na instalační program a nainstalujte jej.

Přepínání režimu přenosu:

- 1 Otevřete libovolný software pro příjem a odesílání sériového portu (např. Asistent sériového portu), vyberte správný komunikační protokol (9600 8 N 1) a otevřete sériový port.
- 2 Jediná instrukce pro přenos: RD
Instrukce pro vymazání: 99 (hexadecimální znaky)
- 3 Stisknutím tlačítka DATA na digitálním indikátoru můžete také přenášet data.