



www.insize.tw



7305-G60連接線
說明書



產品介紹

- 7305-G60數據線:
 黑色線體, 線長: 3m
 輸出串口信號
 介面類別型: Micro-USB左彎接口




7305-G60

通信協議

- 波特率: 9600
 數據位: 8
 停止位: 1
 同位檢查位元無
 流量控制無

數據輸出格式

1. Hex



2. ASCII

數據格式示例	
顯示	輸出數據
1.234	➡ +1.234
-1.234	➡ -1.234

連接方式

數據線Micro-USB插頭連接2133或2140系列數顯表後, USB接口連接電腦

操作說明

驅動安裝:

- 1 安裝驅動, 驅動下載地址
www.insize.com/download/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip
- 2 解壓壓縮包, 按兩下驅動程式, 安裝-下一步-完成

傳輸方式:

- 1 打開任意串口收發軟體(例如: 串口助手), 選擇正確的通信參數(9600 N 81), 打開端口
- 2 單次採集指令: 非定義的任意兩個字元及以上命令, 例如: 輸入RD發送, 實現單次傳輸
- 3 清零指令: 99(十六進位字元), 測微器可清零
- 4 也可按千分尺DATA按鈕採集資料