



www.insize.com



7305-IST
DATOVÝ VÝSTUPNÍ KABEL
NÁVOD K OBSLUZE



Úvod

- Výstupní datový kabel **7305-IST**
Černý kabel, délka: 2,5 m
Signál sériového portu
Typ rozhraní: sluchátka



7305-IST

Komunikační protokol

- Baud: 9600bps
Datový bit: 8
Stop bit: 1
Kontrolní bit: Žádný
Žádné řízení toku

- Výstupní formát dat

1. Hex

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10

Datová sekce (plovoucí desetinná čárka) CR

2. ASCII

Příklad formátu dat

Zobrazit Výstup
1,24 ➡ 000001,24

Upravený produkt

Lze jej propojit s digitálním momentovým klíčem naší společnosti s drátovým převodem řady **IST-17W**.



Tlačítko datového výstupu

Návod k obsluze

Instalace pohonu:

- 1 Adresa pro stažení ovladače:
www.insize.com/download/CP210x_Windows_Drivers.zip
- 2 Rozbalte balíček, dvakrát klikněte na instalační program a nainstalujte jej.

Režim přenosu:

- 1 Otevřete libovolný software pro příjem a odesílání sériového portu (např. Asistent sériového portu), vyberte správné komunikační parametry (9600 N 81) a otevřete sériový port.
- 2 Momentový klíč se přepne do špičkového režimu (P) a hodnota točivého momentu je v rámci výstupního rozsahu nastavení tolerance, stiskněte momentový klíč M pro sběr dat (tlačítko sběru dat na výstupním kabelu nelze přenášet).